

Clecos neue Winkelschleifer liefern die Leistung, den Komfort und die Kontrolle die Sie benötigen und erwarten - für schwierige und anspruchsvolle Schleifarbeiten.



## PRODUKTMERKMALE

- Hochleistungs-Motor mit 1,25 kW für maximale Leistung
- Passend für alle Schleifscheiben Typ 27, Typ 27 mit Gewindenabe und Typ 1
- Serienmäßig mit Abluftschlauch für geräuschreduzierten Einsatz
- Ergonomischer vibrationsgedämpfter Griff für erhöhten Komfort und geringere Belastung
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenaustausch
- Zweilagiges, stoßfestes Verbundgehäuse für extreme Haltbarkeit
- Um 270° verstellbarer Scheibenschutz für bestmöglichen Zugang in beengter Umgebung

Serienmäßig mit Schlüssel, Typ 27 & Typ 1-Flanschnutter, Abluftschlauch mit Befestigung

## TECHNISCHE MERKMALE

Schleifscheiben-Typ	01/41, 27/42, 27, 27 (Gewindenabe)
Scheibendurchmesser	115 mm (4,5")
Abluftführung	Rückwärtig
Spindelgewinde	5/8" - 11
Abluftschlauch	Serienmäßig

### LEISTUNG

Nennleistung	1,25 kW (1,7 PS)
Freie Drehzahl	12.000 1/min

### LUFTVERSORGUNG

Luftanschluß	3/8" NPT
Mind. Schlauch-Durchm.	12 mm (1/2")
Luftverbrauch (unter Last)	31 l/s
Luftverbrauch (freie Drehzahl)	17 l/s

### GERÄUSCHPEGEL & VIBRATION

Schalldruckpegel (ISO 15744)	84 dB(A)
Schallleistungspegel (ISO 15744)	95 dB(A)
Vibration (ISO 28927)	7,3 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit	5,3

### GEWICHT & ABMESSUNGEN

Werkzeuggewicht	1,80 kg (3,98 lbs)
Werkzeuglänge	227 mm (8,95 in)
Kopfhöhe	77 mm (3,03 in)
Versandgewicht	6,2 lbs / 2,8 kg
Versandabmessungen (in) L x B x H	11.2 x 6.5 x 5.1
Versandabmessungen (mm) L x B x H	285 x 165 x 130
UPC	697099650195
Ursprungsland	Taiwan

